

Performance de la minivan Lifan Foison



Especificaciones técnicas

| | |
|--|--|
| Dimensiones LxWxH (mm): | 4015x1595x1900 |
| Peso bruto(kg): | 1730 |
| Peso neto (kg): | 1130 |
| Max. capacidad para ascender (%): | ≤30 |
| Radio mínimo de giro (m): | 5.5 |
| Velocidad máxima (km/h): | ≤135 |
| Aceleración 0-100km (s) | 22.5 |
| Consumo de combustible integrado en 100km | 7.6 |
| Angulo de aproximación / Angulo de descenso (°): | 29/22 |
| Claro mínimo al piso (mm) | 168 |
| Proyección (overhang) Frente / Trasero (mm): | 622/868 |
| Base del rin (mm): | 2525 |
| Distancia entre centros (Frente / Trasero) (mm): | 1310/1320 |
| Modelo de motor: | LF479Q5 |
| Tipo de motor: | 4 cilindros en línea, 16Valvulas, MPI |
| Desplazamiento (L): | 1342 |
| Max. Potencia [kw/(r/min)]: | 68.5/6000 |
| Max. Torque [Nm / (r/min)]: | 108/3000-5000 |
| Relación de compresión | 9.5 |
| Transmisión: | 5-velocidades manual |
| Dirección: | Piñón y cremallera, asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera: | Tipo McPherson / Estabilizador |
| Suspensión trasera: | Eje rígido de resorte de placa de acero |
| Sistema de frenado (Frontal / Trasero): | Disco / Tambor |
| Capacidad de cajuela trasera (L) | 300 |
| Capacidad del tanque (L) | 40 |
| Numero de puertas / asientos | 5/5 a 9 |

| Configuración del Foison | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------|----------------|
| No | Cualidad | Accesorio | DX | LX |
| 1 | | Porta placa con lámpara (negro) | ● | - |
| 2 | | Porta placa con lámpara (al color de la van) | | ● |
| 3 | | Defensa | - | ● |
| 4 | | Manija exterior (negra) | ● | - |
| 5 | | Manija exterior (al color de la van) | - | ● |
| 6 | | Parilla frontal (negra) | ● | - |
| 7 | | Parilla frontal (al color) | - | ● |
| 8 | | Protector inferior del motor | - | - |
| 9 | | Llantas | 175/70/R14 | 175/70/R14 |
| 10 | | Rines de acero | ● | ● |
| 11 | | Defensa trasera (negra) | ● | - |
| 12 | | Defensa trasera (al color de la van) | - | ● |
| 13 | | Tapón plástico para rin | ● | ● |
| 14 | | Faros delanteros antiniebla | - | - |
| 15 | | Cubierta para faros | ● | ● |
| 16 | | Faros traseros antiniebla | ● | ● |
| 17 | | Luces altas de frenado | - | - |
| 18 | | Tapa de llenado (con llave) | ● | ● |
| 19 | | Defensa delantera (negra) | ● | ● |
| 20 | | Defensa delantera (al color de la van) | - | ● |
| 21 | | Espejo lateral (negro) | ● | - |
| 22 | | Espejo lateral (al color del auto) | - | ● Gris o plata |



Configuración del Foison

| No | Accesorio | Descripción | DX | LX |
|----|-----------|---|----|----|
| 23 | | Logotipo cromado | ● | ● |
| 24 | | Antena | ● | ● |
| 25 | | Desempañador trasero | - | - |
| 26 | | Limpiador frontal | ● | ● |
| 27 | | Limpiador trasero | - | - |
| 28 | | Porta tarjetas | ● | ● |
| 29 | | Tacómetro | ● | ● |
| 30 | | Panel de control central | ● | ● |
| 31 | | Protección superior A | ● | ● |
| 32 | | Protección inferior A | ● | ● |
| 33 | | Placa de montaje interna simple de puerta frontal | ● | ● |
| 34 | | Placa de montaje interna simple puerta corrediza | ● | ● |
| 35 | | Placa de montaje interna simple de puerta trasera | ● | ● |
| 36 | | Placa de montaje ajuste interno simple de puerta | ● | ● |
| 37 | | Techo duro 1 | ● | ● |
| 38 | | Techo duro 2 | ● | - |
| 39 | | Techo duro 3 | - | ● |
| 40 | | Alfombra | - | - |
| 41 | | Umbral medio | ● | ● |
| 42 | | Asientos delanteros sin porta mapas | ● | ● |
| 43 | | Asiento intermedio corrido sin descansabrazos | ● | ● |
| 44 | | Asiento intermedio indep. con descansabrazos | o | O |
| 45 | | Asiento trasero corrido sin descansabrazos | ● | ● |
| 46 | | Asiento trasero corrido con descansabrazos | - | - |



| Configuración del Foison | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----|-----|
| No | Accesorio | Descripción | DX | LX |
| 47 | | Asiento plegable | 0 | 0 |
| 48 | | Asientos de tela | • | • |
| 49 | | Asiento del conductor porta tarjetas y parasol | • | • |
| 50 | | Visera del lado del conductor | • | • |
| 51 | | Pared delantera de aislamiento de calor | - | • |
| 52 | | Transmisión de 5 velocidades | • | • |
| 53 | | Palanca flexible para cambios | • | • |
| 54 | | Columna de dirección general | • | • |
| 55 | | Pedal de aceleración de maquinaria | • | • |
| 56 | | Asiento delantero ajustable manualmente | • | • |
| 57 | | Sistema de aire caliente | • | • |
| 58 | | A/C manual doble destilado | - | • |
| 59 | | Mango auxiliar | 1 ↑ | 3 ↑ |
| 60 | | Espejo retrovisor | • | • |
| 61 | | Ventanas frontales manual | • | • |
| 62 | | Ventanas frontales automáticas | - | • |
| 63 | | Ventanas centrales manuales | • | • |
| 64 | | Cenicero frontal | • | • |
| 65 | | Acumulador libre de mantenimiento (48) | • | • |
| 66 | | Acumulador libre de mantenimiento (60) | • | • |
| 67 | | Generador de 70A | • | • |
| 68 | | Encendedor | • | • |
| 69 | | Lámpara de lectura frontal | • | • |
| 70 | | Radio AM/FM + Aux | • | • |
| 71 | | Sistema de audio de 2 bocinas | • | • |
| 72 | | Triangulo reflector de alerta | • | • |

Incluye batería 60Hh,48Ah, n.d.



| Configuración del Foison | | | | |
|--------------------------|-----------|--|----|----|
| No | Accesorio | Descripción | DX | LX |
| 73 | | Cinturón de seguridad frontal de 3 puntos | ● | ● |
| 74 | | Cinturón de seguridad trasero de 2 puntos | - | ● |
| 75 | | Cinturón de seguridad asiento intermedio (izq de 3 puntos y derecho de 2 puntos) | ● | ● |
| 76 | | Lado que abre la ventana | ● | ● |
| 77 | | Control central de apertura de puertas | - | ● |
| 78 | | Control remoto | - | - |
| 79 | | Inmovilizador | 0 | 0 |
| 80 | | Columna de dirección general | ● | ● |
| 81 | | Frenos delanteros de disco y traseros de tambor | ● | ● |

Notas:

1. Algunos de los artículos ilustrados o descritos arriba con la marcas no se pueden suministrar como equipo estándar pero se pueden proveer más adelante y pueden estar disponibles con costo adicional.
2. El grupo de Lifan se reserva la derecha de cambiar cualquier especificación y equipo sin previo aviso